

PY160M



PY160M

- ▼ Motor Original Cummins 6BTA 5.9 de 170hp.
- ▼ Transmisión tipo Power-Shift marca ZF de 9 velocidades.
- ▼ Diferencial auto-blocante.
- ▼ Cubiertas 17,5 x 25 L2.
- ▼ Peso operativo 14.600Kg.
- ▼ Contrapeso delantero y trasero.
- ▼ Cuchillas universales de 6 pies cada una.
- ▼ Articulada.
- ▼ Escarificador de 5 dientes.
- ▼ Cabina ROPS vidriada de amplia visibilidad con sistema Green French anti UV.
- ▼ Capot con fácil acceso.
- ▼ Aire acondicionado Frío/Calor.
- ▼ Bombas a engranajes.



Línea
Motoniveladoras

TIANGONG®

PY160M

Línea Motoniveladoras



1. Motor

La motoniveladora PY160M equipada con el conocido y aceptado motor Cummins 6BTA 5.9. Potencia de 170 hp con After Cooler y turbo original holset.



2. Transmisión hidráulica HangZhou ZF

Con la potencia de ZF Tiangong ha colocado una poderosa transmisión de 6 marchas para adelante y 3 de reversa. Selectora con electro válvulas que dan precisión en el cambio de marchas.

3. Diferencial

Diferencial con autobloqueante tecnología Alemana Eaton.

Diferencial diseñado y construido por Eaton, con el sistema mas moderno del mercado, ya que impide que la tracción patine sin necesidad, permitiendo así trabajos muy exigentes. Para el desarrollo de talud, es imprescindible que el equipo contemple esta tecnología.



5. Círculo central

Innovación y patente de Tiangong. El círculo central es sellado y trabaja como la tornamesa de una excavadora, es un gran rulemán que al estar blindado impide la suciedad y conserva por más años el funcionamiento del mismo. Tiene un radio de giro de 360°, haciendo posible un distribuidor hidráulico. El espejo desplazable se puede inclinar y rebatir para hacer talud.



4. Sistema Hidráulico Rexroth

100% hidráulica en sus movimientos. Bomba doble a engranaje. Alta racción en los mandos. Válvulas de Retención en cilindros principales. Freno con válvulas de diseño Alemán. Banco de Válvulas Husco (USA).

INFORMACIÓN GENERAL

PY160M

MOTOR	POTENCIA (KW) BRUTA (rpm)	125 2200
DIMENSIONES DEL EQUIPO (LXAXH)	STANDARD (mm)	8400 x 2595 x 3480
	CON ESCARIFICADOR Y CONTRAPESO DELANTERO	9870 X 2590 X 3480
PESO OPERATIVO	STANDARD (kg)	13500
	CON ESCARIFICADOR Y CONTRAPESO DELANTERO (Kg)	14500
VELOCIDADES MAXIMAS DE DESPLAZAMIENTO	MARCHAS (km/h)	1 2 3 4 5 6
	ADELANTE	5.3 8.2 13.3 20.4 30.5 44.9
	ATRÁS	5.3 13.3 30.5
RADIO MINIMO DE GIRO (HASTA EL EXTERIOR DE LOS NEUMÁTICOS) (mm)		7500
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN (KN)		73.5
ANGULO MÁXIMO DE TREPADA (°)		20
DIMENSIONES DE LA VERTEDERA (LXH) (MM)		3660 X 650



TIANGONG®