

# Volquete (Dumpers)



**VOLQUETE FRONTAL Y  
GIRATORIO 10582206  
3 POSICIONES  
D15GM**



**VOLQUETE FRONTAL 10582204**

**D15M**

## MODELOS

Código:	10582204	10582206
Modelo:	D15M	D156M
Motor:	Diesel 30 HP Hanomag	Diesel 30 HP Hanomag
Modelo:	KM 385BT 1E - 3 cilindros	KM 385BT 1E - 3 cilindros
Convertidor:	Hidráulico	Hidráulico
Transmisión:	4 wd - Hidráulica	4 wd - Hidráulica
Rodado semiagrícola:	12-16.5 14 telas	12-16.5 14 telas
Marcha:	1º: 4,8 km - 2º: 17 km - mecánica	1º: 4,8 km - 2º: 17 km - mecánica
Retro marcha:	1º - 3,5 / 2º -13 km - sirena	1º - 3,5 / 2º -13 km - sirena
Despeje del suelo:	30 cm	30 cm
Pendiente a subir máx.:	20º	20º
Freno:	Hidráulico. Tambor	Hidráulico. Tambor
Radio de giro:	3,70 mt	3,70 mt
Largo total:	4,20 mt	4,20 mt
Ancho total:	1,60 mt	1,60 mt
Altura total:	1,58 mt	1,58 mt
Peso total de la máquina:	2.600 kg	2.600 kg
Capacidad de la cuba:	1,5 m3	1,5 m3
Descarga Frontal:	Si	Si
Cuba Giratoria 90º:	No	Si
Descarga hacia ambos lados:	No	Si (3 posiciones de descarga)
Cubiertas Semiagrícolas		

Disponemos de 2 modelos de Dumper hidráulico, todas las opciones son con tracción en las 4 ruedas y con descarga hidráulica.

El modelo D15M es con descarga hidráulica frontal únicamente.

El modelo D15GM es con descarga hidráulica y giratoria en ambos lados a 45º (3 posiciones de descarga). Capacidad de carga neta 1,5 mt<sup>3</sup> o 3.400 kg. Esta unidad articulada y con tracción integral le confiere una capacidad de maniobra y tracción muy amplia en obradores y transporte de áridos, apto para la construcción.